



SQ.../-RS（SQ...-RS-1）

select	Inquiry	Designation	Dimensions（mm）																Static load ratings (KN)	Weight(Kg)
			d1	d2	d3	l	l1	l2	l3	S1	L	L1	L2	L3	D1	D2	D3	S2	α° ≈	
SQ6-RS	M6	10	20	35.5	11	11	26	8	40	30.5	5	14	10	13	19	11	25	3.S	0.039	
SQ8-RS	M8	12	24	42.5	12	14	31	10	48	36.5	5	17	12.5	16	23	14	25	6.6	0.068	
SQ10-RS	M10×1.25	14	30	50.5	15	17	37	11	57	43.5	6.5	21	15	19	27	17	25	10	0.112	
SQ12-RS	M12×1.25	17	32	57.5	17	19	42	15	66	50.5	6.5	25	17.5	22	31	19	25	16	0.164	
SQ14-RS	M14×1.5	19	38	73.5	22	21.5	56	17	75	57.5	8	26	20	25	35	22	25	19	0.254	
SQ16-RS	M16×1.5	22	44	79.5	23	23.5	60	19	84	64.5	8	32	22	27	39	22	20	26	0.336	
SQ18-RS	M18×1.5	23	45	90	25	26.5	68	20	93	71	10	34	25	31	44	27	20	33	0.464	
SQ20-RS	M20×1.5	27	50	90	25	27	68	24	99	77	10	35	27.5	34	44	30	20	45	0.538	
SQ22-RS	M22×1.5	27	52	95	26	28	70	24	109	84	12	41	30	37	50	32	16	48	0.713	