





select	Inquiry	Designation		Principal dimensions (mm)			Basic load ratings(KN)		Limiting Speed		Weight Kg
		Cylindrical Bore	Taper Bore	d	D	B	Dyc Cr	Stc Cor	Speed Ratings	Limiting Speed	
23268CA/W33	23268CAK/W33	340	620	224	5100	7800	560	800	295		
22272CA/W33	22272CAK/W33	360	650	170	4300	6200	630	850	255		
23272CA/W33	23272CAK/W33	360	650	232	5400	8300	530	750	335		
23176CA/W33	23176CAK/W33	380	620	194	4400	7100	560	1000	230		
23276CA/W33	23276CAK/W33	380	680	240	5850	9150	500	750	375		
23180CA/W33	23180CAK/W33	400	650	200	4650	7650	530	950	265		
23280CA/W33	23280CAK/W33	400	720	256	6550	10400	480	670	450		
22380CA/W33	22380CAK/W33	400	820	243	7500	10400	430	750	650		
23084CA/W33	23084CAK/W33	420	620	150	3400	6000	600	1100	155		
23284CA/W33	23284CAK/W33	420	760	272	7350	11600	450	630	535		
23284CA/W33	23284CAK/W33	420	760	272	7350	11600	450	630	535		
23088CA/W33	23088CAK/W33	440	650	157	3650	6550	560	1000	180		
23188CA/W33	23188CAK/W33	440	720	226	6000	10000	450	850	360		
23288CA/W33	23288CAK/W33	440	790	280	7800	12500	430	600	590		
23992CA/W33	23992CAK/W33	460	620	118	2500	5000	600	1000	105		

23092CA/W33	23092CAK/W33	460	680	163	3900	6950	560	950	205
23192CA/W33	23192CAK/W33	460	760	240	6400	10800	430	800	440
23292CA/W33	23292CAK/W33	460	830	296	8500	13700	400	560	695
23996CA/W33	23996CAK/W33	480	650	128	2900	5700	560	1000	125
23096CA/W33	23096CAK/W33	480	700	165	3900	6800	530	950	215
23196CA/W33	23196CAK/W33	480	790	248	6950	12000	400	750	485
23296CA/W33	23296CAK/W33	480	870	310	9300	15000	380	530	800
239/500CA/W33	239/500CAK/W33	500	670	128	2900	6000	530	950	130
230/500CA/W33	230/500CAK/W33	500	720	167	4150	7800	500	900	225
231/500CA/W33	231/500CAK/W33	500	830	264	7650	12900	380	700	580
232/500CA/W33	232/500CAK/W33	500	920	336	10600	17300	360	500	985
232/500CA/W33	232/500CAK/W33	500	920	336	10600	17300	360	500	985
239/530CA/W33	239/530CAK/W33	530	710	136	3200	6700	500	900	155
230/530CA/W33	230/530CAK/W33	530	780	185	5100	9300	450	800	310
231/530CA/W33	231/530CAK/W33	530	870	272	8150	14000	360	670	645