



select	Inquiry	Bearing No.	Boundary dimensions（mm）												Basic load ratings(kN)		Mass
			d	d3	B	C1 max	d2 max	l2 max	h	l7 min	l1 min	dk	rls min	α· ≈	Dynamic(Cr)	Static(Cor)	Kg
GAR70UK-2RS	70	M56	49	42	160	315	235	87	125	92	1	6	440	610	8.2		
GAR60UK-2RS	60	M52	44	38	135	277.5	210	75	115	80	1	6	345	450	5.9		
GAR50UK-2RS	50	M45	35	30	112	241	185	60	107	66	0.6	6	220	290	3.4		
GAR45UK-2RS	45	M42	32	27	102	214	163	52	94	60	0.6	7	180	240	2.6		
GAR40UK-2RS	40	M39	28	23	92	196	150	48	86	53	0.6	7	140	180	1.8		
GAR35UK-2RS	35	M36	25	21	82	181	140	42	82	47	0.6	6	112	146	1.4		
GAR30UK	30	M30	22	19	73	146.5	110	37	65	40.7	0.6	6	65.5	110	0.89		
GAR25UK	25	M24	20	17	64	126	94	32	53	35.5	0.6	7	51	83	0.56		
GAR20UK	20	M20	16	13	53	104.5	78	27	43	29	0.6	9	31.5	60	0.31		
GAR17UK	17	M16	14	11	46	92	69	23	36	25	0.3	10	22.4	45	0.19		
GAR15UK	15	M14	12	10	40	83	63	20	34	22	0.3	8	17.6	36	0.14		
GAR12UK	12	M12	10	8	34	71	54	18	28	18	0.3	11	11.4	24.5	0.086		
GAR10UK	10	M10	9	7	29	62.5	48	15	26	16	0.3	12	8.65	17.6	0.051		
GAR8UK	8	M8	8	6	24	54	42	14	22	13	0.3	15	5.85	12.9	0.029		
GAR6UK	6	M6	6	4.4	21	46.5	36	12	18	10	0.3	13	3.6	8.15	0.017		
GAR80UK-2RS	80	M64	55	47	180	360	270	100	140	105	1	6	570	750	12		